

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник ТОВ "КАРРЕРА УКРАЇНА" 61013, Україна, м. Харків, вул. Шевченка, 24А, тел.:057-76 2-30-10



УНІВЕРСАЛЬНА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПАСТА

Модель: **VT.SP**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

1. Моделі:

- 1.1. VT.SP.0.100 - 100 грам;
- 1.2. VT.SP.0.200 - 200 грам;

2. Призначення та область застосування

- 2.1. Універсальна ущільнювальна паста застосовується разом з лляними волокнами для герметизації різьбових з'єднань трубопроводів в системах господарсько-питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, а також на технологічних трубопроводах, які транспортують рідини та гази (в тому числі пар), що не агресивні до матеріалів пасту.
- 2.2. Не допускається до застосування на різьбових з'єднаннях трубопроводів, що транспортують кисень.

3. Технічні характеристики

№	Характеристика	Значення
1	Робоча температура для систем опалення	до 130°C
2	Робоча температура для систем водопостачання	до 85°C
3	Робочий тиск для систем опалення	до 8 бар
4	Робочий тиск для систем водопостачання	до 16 бар
5	Термін придатності	5 років
6	Корозійна стійкість	так

4. Матеріал

- 4.1. Паста являє собою в'язку рідину сірого кольору, якою добре просочується льон, за рахунок цього вона, разом з лляним волокном, забезпечує якісну герметизацію з'єднання.
- 4.2. Паста виготовляється з мінерального масла, мінерального наповнювача, синтетичного полімера та загущувача.
- 4.3. Паста не змінює запах, колір, смак рідин, що дозволяє використовувати її у системах питного та господарського призначення.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

5. Вказівки щодо застосування

- 5.1. Перед нанесенням пасти, різьбу необхідно ретельно очистити від бруду та іржі .
- 5.2. Пасту необхідно наносити на внутрішню та зовнішню різьбу рівномірним тонким слоєм .
- 5.3. Ляне волокно необхідно намотувати рівномірно по всій довжині різьби у напрямку закручування різьби.
- 5.4. Приєднувану деталь накрутити до упору (мінімум 4 обороти).
- 5.5. Після виконання з'єднання залишки льону та пасти необхідно видалити.
- 5.6. При використанні універсальної ущільнювальної пасти разом з ляним волокном застосування будь-яких додаткових матеріалів для герметизації (фарба, ФУМ, герметик, тощо) не потребується.
- 5.7. З'єднання, яке герметизується універсальною ущільнювальною пастою з ляним волокном, може експлуатуватися одразу після виконання з'єднання.
- 5.8. Повторне використання пасти, за допомогою якої вже здійснювалося з'єднання, не допускається.
- 5.9. Паста не засихає, що дозволяє демонтувати з'єднання надалі.

6. Умови зберігання та транспортування

- 6.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- 6.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилізація

- 7.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 – III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

8. Гарантійні зобов'язання

- 8.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- 8.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- 8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
 - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс - мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- 8.4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

9. Умови гарантійного обслуговування

- 9.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- 9.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- 9.3. Витрати, пов'язані з транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- 9.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- 9.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

УНІВЕРСАЛЬНА УЩІЛЬНЮВАЛЬНА ПАСТА

№	Модель	Кількість	Примітка
1	VT.SP.0.100		
2	VT.SP.0.200		

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Термін придатності - 5 років (шістдесят місяців) з дати виробництва, що вказана на спайці туби

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53.

Тел.: +38(098) 622-59-55

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ